

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus
(acciaio inossidabile)



Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4301
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.5 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm
- Abdeckrosette D = 70 mm
- Montageflansch D = 60 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagmaterial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagmaterial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen



Edelstahl, hochglanz poliert, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, poli, DesignGrip by Nosag®

Signes de qualité

Matériaux

- acier inoxydable 1.4301
- diamètre 32 mm
- épaisseur du matériau 1.5 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

Mesures

toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes
(exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

- distance du mur au tube 64 mm
- rosace D = 70 mm
- rosace perforée D = 60 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

Montage

- chablon de perçement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

Exécution



Edelstahl, matt gebürstet, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, mat, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus
(acciaio inossidabile)

Caratteristiche qualitative

Materiale

• Acciaio inossidabile	1.4301
• Diametro tubolare	32 mm
• Spessori del materiale	1.5 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Misure

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

• Distanza dalla parete - Asse del tubolare	64 mm
• Rosetta di copertura	D = 70 mm
• Flangia di montaggio	D = 60 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montage

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni



acier inoxydable, poli, DesignGrip by Nosag®



acier inoxydable, opaco, DesignGrip by Nosag®